


DESPULPADORA DE CACAO



Descripción general	
Función	Extraer parcialmente la pulpa adherida a las semillas de cacao de manera mecanizada, incrementando la eficiencia del proceso de despulpado sin afectar la fermentación espontánea ni la calidad química y sensorial del cacao.
Capacidad trabajo referencia	Capacidad de procesamiento: entre 110 y 150 kg/h de semillas de cacao, dependiendo del cultivar y de las características fisicoquímicas de las semillas (tamaño, masa y cantidad de pulpa adherida).
Componentes	• Tolva de entrada de semillas. • Tornillo sinfín de alimentación. • Criba de separación con perforaciones de 3 mm. • Rotor con cepillos de nylon. • Ducto de salida de semillas despulpadas. • Ducto de salida de la pulpa. • Motor eléctrico de corriente alterna (120 V) que acciona el sistema motriz.
Materiales	Son láminas de acero inoxidable AISI 304 calibre 11 en acabado satinado sin soldaduras visibles.
Beneficios	• Optimiza el tiempo de despulpado. • Reduce costos de mano de obra. • Aumenta la capacidad de procesamiento. • Mejora la uniformidad del proceso de fermentación. • Permite el aprovechamiento de la pulpa como subproducto.
Requisitos generales de instalación	Ensamblaje conforme a planos técnicos; uso de materiales y dimensiones especificadas; instalación por personal



calificado en metalmecánica; aplicación de normas de seguridad industrial y EPP; y soldadura mediante proceso MIG/MAG para garantizar resistencia y durabilidad del equipo.

AGROSAVIA, se excluye de responsabilidad por su uso o manipulación inadecuada lo cual recae única y exclusivamente en cabeza del cliente.

Datos de contacto para el diagnóstico, diseño y montaje

Línea de contacto: (+57) 317 342 7836
Correo Institucional: servicioalcliente@agrosavia.co o productos@agrosavia.co